



VINYL

TarkoDry

Banevare
membran



Gulv

Vegg

Bord

TarkoDry Gulv/Vegg/Bord

Banevare membran for montering under keramiske fliser

Spesielt utviklet banevare membran av homogen vinyl for montering før keramiske fliser i våtrom.

Kun som topp membran.

Tarkodry har lite fyllmiddel og den pregede overflaten gir god fleksibilitet og god vedheft for flislim og lim ved selve monteringen. Tarkodry har SINTEF Teknisk godkjenning - TG 2598.

Skjøter skal trådsveises med Tarkett's sveisestråd i valgfri lys farge

TEKNISKE EGENSKAPER	METODE		
Tykkelse	EN 428	TarkoDry Gulv TarkoDry Vegg TarkoDry Bord	1,5 mm 1,2 mm 1,2 mm
Vekt kg/m ²	EN 430	TarkoDry Gulv TarkoDry Vegg TarkoDry Bord	2,6 kg 2,0 kg 2,0 kg
Dimensjonsstabilitet	EN 434		≤ 0,4%
Styrke sveisestråd	EN 684		≥ 240 N/50 mm
Fleksibilitet	EN 435 metod A (10 mm dorn)		Ja
Vanntetthet	S-EN13553 Annex A SINTEF teknisk godkjent		Ja Ja - TG 2598
Tøyning etter alkalisk påvirkning	GBR-metode 2005:1		≥ 30%
Vanndampgjennomgangsmotstand	S-EN ISO 12572 (RF 100% @ Æ 75%)	TarkoDry Gulv 2,33 x 106 s/m TarkoDry Vegg/Bord 2,27 x 106 s/m	
Leveres som	EN 426	30 lpm x 200 cm TarkoDry Gulv TarkoDry Vegg 30 lpm x 49 cm TarkoDry Bord	art.nr 3138 027 art.nr 3137 028 art.nr 3088 000

Tarketts monteringsanvisninger skal følges.
Forbeholder retten til endring av dokumenter
Lanseringsdato: 2007-06-15
For mer og oppdatert informasjon, se www.tarkett.no



Informasjon

www.tarkett.no



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE